



Upotettava LED-alasvalo pyöreä 2W - Osram-siru - UGR18 - Leikkaus Ø 25mm - Musta

2W pyöreä LED-alasvalo, varustettu Osram LED -sirulla ja Lifud-ohjaimella. Se erottuu matalasta häikäisynumerostaan (UGR<18) ja korkeasta värintoistokyvystään (CRI>90), tarjoten korkealaatuista ja tehokasta valaistusta. Saatavilla lämpimässä valkoisessa sävyssä (2700K).



Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää)
Aukkoaste (°)	38
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	G
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Leikkausmitat (mm)	Ø 25
Portaaton	Ei
Ohjain	Ulkoinen, Lifud
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumenit (Lm)	42
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	2
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lisälämpövalkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei

Suositeltu KäyttöHotellit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat, Muoti ja vähittäiskauppa, Kaapit, Korukaupat, Huonekalut, Viinitilat ja viinimyymälät

Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1225-R-N-270

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)

