



KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täydellinen valaistuspaketti koostuu: Kiinteä upotettava kohdevalo Ø93mm alhaisella UGR:llä - Valkoinen väri GU10 LED-lamppu 5,4W - Saatavilla 3 sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja kylmä GU10 Lampupidikkeet esilankoidusta keraamisesta materiaalista.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Valkoinen ja Kulta (käyttää), Valkoinen ja Hopea (käyttää), Valkoinen ja Musta (käyttää), Valkoinen ja Punainen (käytä)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	100
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø93x53mm
Leikkuusetäisyys (mm)	Ø85
Tehokkuus (Lm/w)	130
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli
Suunnattava	Ei
Teho (W)	5,4
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei

Product variants

Reference

Attributes

K930-85-R-B-BC

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K930-85-R-B-BN	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K930-85-R-BD-BC	Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K930-85-R-BD-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K930-85-R-BD-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K930-85-R-BN-BC	Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K930-85-R-BN-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K930-85-R-BN-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K930-85-R-BP-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K930-85-R-BP-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K930-85-R-BR-BC	Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K930-85-R-BR-BF	Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K930-85-R-BR-BN	Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K930-85-R-N-BC	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K930-85-R-N-BF	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	