

LED G4 Bi-Pin 2,3W litteä lamppu

Product data

Valon lämpötila 3000°K (käytä), 6500K (käytä), Sininen (käyttää), Vihreä (käytä), Punainen (käyttää)

Aukkoaste (°) 120

Pyörälaakeri G4

Todistukset CE, ROHS

Energiatohokkuusluokka A+ (2021)

CRI 80-85

Ulottuvuudet (mm) Pxlxh 30x7,5

Portaaton Kyllä

Ohjain Sisäinen

Tehokkuus (Lm/w) 104

Takuu Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta

IP IP20

Kelvin (K) 2900, 5600

Lumenit (Lm) 260

Materiaalit Alumiini

Teho (W) 2,5

Temperatuuriväli -20°C ~ +40°C

Nominaalijännite (V) 10-30V

LED-tyyppi SMD2835

Sävelkorkeus Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen

Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B470AZ

Valon lämpötila : Sininen (käyttää)



B470RO

Valon lämpötila : Punainen (käyttää)



B470VE

Valon lämpötila : Vihreä (käytä)