

# LED AR111 -lamppu 30W - 60° - Ulkoinen ohjain - 2900lm

## Product data

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Valon lämpötila         | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä) |
| Aukkoaste (°)           | 60                                            |
| Pyörälaakeri            | AR111                                         |
| Todistukset             | CE, ROHS                                      |
| Energiatohokkuusluokka  | E                                             |
| CRI                     | 80-85                                         |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 111x80                                        |
| Portaaton               | Ei                                            |
| Ohjain                  | Ulkoinen                                      |
| Tehokkuus (Lm/w)        | 85                                            |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                                       |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta             |
| IP                      | IP20                                          |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                              |
| Lumenit (Lm)            | 2900                                          |
| Materiaalit             | Alumiini                                      |
| Materiaali ja hajotin   | Muovi                                         |
| Teho (W)                | 30                                            |
| Nominaalijännite (V)    | 230V AC                                       |
| LED-tyyppi              | COB                                           |

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Sävelkorkeus  | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona | Ei                                                      |
| Käyttöikä (h) | 25000                                                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1002-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1002-BF

Valon lämpötila : 6500K (käytä)



B1002-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

