

# LED-putki 150cm T5 - 18W - 127lm/W

## Product data

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Valon lämpötila         | 4000°K (käytä), 6500K (käytä) |
| Aukkoaste (°)           | 300                           |
| Todistukset             | CE, ROHS                      |
| Energiatehokkuusluokka  | E                             |
| CRI                     | 80-85                         |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | Ø 18,8 x 1465                 |
| Portaaton               | Ei                            |
| Tehokkuus (Lm/w)        | 127                           |
| Tehokerroin (cosφ)      | 0,92                          |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                       |
| Käyttötiheys            | Intensiivinen                 |
| Takuu                   | 3 vuotta                      |
| IP                      | IP20                          |
| Kelvin (K)              | 4000, 6000                    |
| Lumenit (Lm)            | 2279                          |
| Materiaalit             | Muovi                         |
| Materiaali ja hajotin   | Kristalli                     |
| Anturi                  | Ei                            |
| Nominaalijännite (V)    | 230V AC                       |
| LED-tyyppi              | SMD 2835                      |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Putkityyppi   | T5                                    |
| Sävelkorkeus  | Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona | Ei                                    |
| Käyttöikä (h) | 25000                                 |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B4030-150BF

Valon lämpötila : 6500K (käytä)



B4030-150BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

