

LED-nauha 24V-DC 26W/m CRI90 yksivärinen IP20 5 metrin rulla

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Liima	3M
Radan leveys (mm)	10
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	5000x10
Portaaton	Kyllä
Leikkuusetäisyys (mm)	20
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Nro Siruja/metri	120
Teho (W)	130
Teho/m (W/m)	26
Nominaalijännite (V)	24V DC
LED-tyyppi	SMD 2216

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B1555BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1555BF	Valon lämpötila : 6500K (käytä)	
B1555BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	