

LED-kupoli upotettava 25W - Ammattikäyttöön - Ø190 mm

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	100
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø230x35
Leikkausmitat (mm)	Ø187
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	114
Tehokerroin (cosφ)	0,98
Muoto	Ympyrä, Ultrakevyt
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	25

Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	230V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1264BF	Valon lämpötila : 6500K (käytä)	
B1264BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	