

Upotettava LED-kohdevalo 6W - Leikkaus Ø 110 mm - 5 vuoden takuu

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø116x15
Leikkausmitat (mm)	Ø110
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	75
Tehokerroin (cosφ)	0,5
Muoto	Ympyrä, Ultrakevyt
Käyttötiheys	normaali
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	450
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei

Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	230V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1070-BF

Valon lämpötila : 6500K (käytä)



B1070-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

