



Upotettava LED-kattovalaisin 3W - Käännettävä - CREE-siru

Product data

Kuoren väri	Mustat Mate (käytä), Valkoinen Mattapinta (käytä)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	G
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	60x60x90
Leikkausmitat (mm)	Ø50
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	80
Tehokerroin (cosφ)	0.4
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	normaali

Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenit (Lm)	240
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Kyllä
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 3535
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B958-BM-BC	Kuoren väri : Valkoinen Mattapinta (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B958-BM-BN	Kuoren väri : Valkoinen Mattapinta (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)
B958-NM-BC	Kuoren väri : Mustat Mate (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B958-NM-BN	Kuoren väri : Mustat Mate (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)