

Pinta-asennettava LED-valo 6W Korkea Tehokkuus

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	123x123x35
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	100
Muoto	Ympyrä
Käyttöikeys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	600
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B1230-B-6W-BF	Valon lämpötila : 6500K (käytä)
B1230-B-6W-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)