

# Downlight PL LED G24 11W 960lm lamppu

## Product data

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valon lämpötila         | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)           |
| Aukkoaste (°)           | 120                                                     |
| Todistukset             | CE, ROHS                                                |
| Energiatehokkuusluokka  | F                                                       |
| CRI                     | 80-85                                                   |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 34x34x165.5                                             |
| Portaaton               | Ei                                                      |
| Ohjain                  | Sisäinen                                                |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                                                 |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta                       |
| IP                      | IP20                                                    |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumenit (Lm)            | 960                                                     |
| Teho (W)                | 11                                                      |
| Temperatuuriväli        | -20°C ~ +40°C                                           |
| Nominaalijännite (V)    | 170-265 V AC                                            |
| Sävelkorkeus            | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona           | Kyllä                                                   |
| Käyttöikä (h)           | 30000                                                   |

## Product variants

| Reference | Attributes                       |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| B1360-BC  | Valon lämpötila : 3000°K (käytä) | — |
| B1360-BF  | Valon lämpötila : 6500K (käytä)  | — |
| B1360-BN  | Valon lämpötila : 4000°K (käytä) | — |