

Downlight LED Mini 3W - Chip OSRAM - Alhainen UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	30
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø40x32,1
Leikkausmitat (mm)	Ø35
Ohjain	Lifud
Muoto	Ympyrä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen

UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei

Product variants

Reference	Attributes	
B1251-B-270	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	-
B1251-B-4000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	-
B1251-B-6000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6500K (käytä)	-
B1251-N-270	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	-
B1251-N-4000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	-
B1251-N-6000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6500K (käytä)	-