

Downlight LED Mini 5W - OSRAM-siru - Alhainen UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	30
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø55x43,1
Leikkausmitat (mm)	Ø50
Ohjain	Lifud
Muoto	Ympyrä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	5
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	200 - 240V AC
LED-tyyppi	OSRAM-piiri

Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B1252-B-4000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)
B1252-B-6000	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6500K (käytä)
B1252-N-270	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B1252-N-4000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)
B1252-N-6000	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6500K (käytä)