

LED-nauha 24V DC - 18W/m - Yksivärinen - 10mm - IP20 - 5 metrin rulla - 120ch/m

Product data

Valon lämpötila 1800°K (käytä), 2400°K (käytä), 2700°K (käyttää), 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 5000°K (käyttää), 6000°K (käyttää)	Meripi
Liima	3M
Radan leveys (mm)	10
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	5000x10
Portaaton	Kyllä
Leikkuusetäisyys (mm)	50
Tehokkuus (Lm/w)	110
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	normaali
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Nro Siruja/metri	120
Teho/m (W/m)	18
Nominaalijännite (V)	24V DC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen, Lisälämpövalkoinen, Extra lämmin valkoinen plus
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

Valon lämpötila : 1800°K (käytä)



B1552-240

Valon lämpötila : 2400°K (käytä)



B1552-270

Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B1552-5K

Valon lämpötila : 5000°K (käyttää)



B1552-AMB

Valon lämpötila : Meripihka (käyttää)



B1552BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)

Reference

Attributes

B1552BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B1552BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

