

LED-putki 120cm T8 - 18W - 140 lm/W

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	330
Pyörälaakeri	G13
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	D
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø26x1200
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	140
Tehokerroin (cosφ)	0.95
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaalit	Muovi
Materiaali ja hajotin	Kristalli
Suunnattava	Ei
Teho (W)	18

Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Putkityyppi	T8
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	Ei
Käyttö ulkona	Kyllä, vedenpitävillä lampuilla
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4010-5-120BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	—
B4010-5-120BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	—
B4010-5-120BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	—