

Pack x 25 - T8 LED tube - 120cm - 18W - 140lm/W

Product data

Valon lämpötila	4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	120
Pyörälaakeri	G13
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	E
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø26x1200
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokerroin (cosφ)	0,5
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500
Lumenit (Lm)	2600
Materiaalit	ABS
Suunnattava	Ei
Teho (W)	18
Anturi	Ei

Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Putkityyppi	T8
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Suositeltu Käyttö	Liiketoiminta, Teollisuus, Pysäköinti
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K4013-25BF	Valon lämpötila : 6500K (käytä)
K4013-25BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)