

UlkoLED-projektori 10W - 95lm/W - IP65

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	100 x 80 x 30
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	95
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	normaali
Projektorin valikoima	Serie "Slim"
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Teho (W)	10
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	Ei
Käyttö ulkona	Kyllä

Suositteltu Käyttö	Puutarha
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1881-2-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	—
B1881-2-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	—
B1881-2-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	—