

LED-paneeli ohut pinta 120X30 cm - Philipsin ohjain - 44W - UGR19 - Asennussarja mukana

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	2900
Materiaalit	Muovi
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC

LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Suositeltu Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)
B4290-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)
B4290-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)