

# KIT Aro epäsymmetrinen alasvalo Ø93mm + LED-moduuli MR16 5W

## Product data

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valon lämpötila | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)                                                                                            |
| Kuoren väri     | Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Valkoinen ja Kulta (käyttää), Valkoinen ja Hopea (käyttää), Val Musta (käyttää), Valkoinen ja Punaine |

## Product variants

| Reference             | Attributes                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-I-B-B1355-BC  | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen (käytä)             |
| K930-85-I-B-B1355-BF  | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Valkoinen (käytä)            |
| K930-85-I-B-B1355-BN  | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen (käytä)             |
| K930-85-I-BD-B1355-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää)  |
| K930-85-I-BD-B1355-BF | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää) |
| K930-85-I-BD-B1355-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Kulta (käyttää)  |
| K930-85-I-BN-B1355-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää)  |
| K930-85-I-BN-B1355-BF | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää) |
| K930-85-I-BN-B1355-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Musta (käyttää)  |

| Reference             | Attributes                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-I-BP-B1355-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää)   |
| K930-85-I-BP-B1355-BF | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää)  |
| K930-85-I-BP-B1355-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Hopea (käyttää)   |
| K930-85-I-BR-B1355-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä)  |
| K930-85-I-BR-B1355-BF | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä) |
| K930-85-I-BR-B1355-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Valkoinen ja Punainen (käytä)  |
| K930-85-I-N-B1355-BC  | Valon lämpötila : 3000°K (käytä), Kuoren väri : Mustaa (käyttää)               |
| K930-85-I-N-B1355-BF  | Valon lämpötila : 6000K (käyttää), Kuoren väri : Mustaa (käyttää)              |
| K930-85-I-N-B1355-BN  | Valon lämpötila : 4000°K (käytä), Kuoren väri : Mustaa (käyttää)               |