



Dimmable TRIAC constant current 25-42V DC driver - 29W - 700mA

Ref. PE283B4270

Vakiovirran LED-ohjain TRIAC-himmennuksella, 25-42V DC ja 40W, 700mA ulostulolla. Se sisältää EMC-suodattimen korkealaatuiselle (EI VILKKUMISTA) tasaiselle säädölle, ilman hyppyjä tai melua.

Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	74X60X27
Tehokerroin ($\cos\phi$)	0.9
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	0.7
IP	IP20

Materiaalit	Muovi
Kanavien määrä	1
Maksimiteho (W)	40 translates to Finnish as 40.
Temperatuuriväli	-20°C~+50°C
Ohjausjärjestelmä	TRIAC
Ulosjännite (V)	25 - 42 VDC
Nominaalijännite (V)	200 - 250V AC
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

PE283B4270

