


Applique murale LED "Etso-1200" 6W 120cm 24W

Appliques murales avec un éclairage LED "HAUT&EN BAS" qui brille vers le haut et vers le bas. Fabriquées en aluminium de haute qualité dans diverses finitions, soigneusement conçues dans les moindres détails. Applique murale parfaite pour une installation dans des restaurants, des hôtels, des couloirs, des salles à manger, des salons, des cafés, etc. Le applique murale "Etso-1200" mesure 1200 mm de long et 105 mm de large. L'applique murale LED projette une lumière chaude de 3000 °K vers le mur, créant un effet agréable pour les yeux. Conçu avec la puce SMD2835, l'une des meilleures puces avec une puissance de 24W et une haute intensité lumineuse de 1874 lumens. Reproduction des couleurs optimale (CRI>85). Livré avec tous les éléments pour réaliser une installation facile sur le mur de n'importe quel intérieur.



Caractéristiques du produit

CertificatsCE, ROHSClasse d'efficacité énergétiqueA+ (2021)CRI85-90DimmerNonConducteurIntérieurStyleMinimaliste, NordiqueFréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835TonalitéBlanc chaud	Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
CRI85-90DimmerNonConducteurIntérieurStyleMinimaliste, NordiqueFréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	Certificats	CE, ROHS
DimmerNonConducteurIntérieurStyleMinimaliste, NordiqueFréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
ConducteurIntérieurStyleMinimaliste, NordiqueFréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	CRI	85-90
StyleMinimaliste, NordiqueFréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	Dimmer	Non
Fréquence (Hz)50 - 60GarantieSelon la garantie légale : 3 ansKelvin (K)3000Lumens (Lm)1874MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	Conducteur	Intérieur
Garantie Selon la garantie légale : 3 ans Kelvin (K) 3000 Lumens (Lm) 1874 Matériau Aluminium Puissance (W) 24 Capteur Non Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Style	Minimaliste, Nordique
Kelvin (K) 3000 Lumens (Lm) 1874 Matériau Aluminium Puissance (W) 24 Capteur Non Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Fréquence (Hz)	50 - 60
Lumens (Lm) 1874 Matériau Aluminium Puissance (W) 24 Capteur Non Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
MatériauAluminiumPuissance (W)24CapteurNonTension Nominale (V)220-240V-CAType de LEDSMD 2835	Kelvin (K)	3000
Puissance (W) 24 Capteur Non Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Lumens (Lm)	1874
Capteur Non Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Matériau	Aluminium
Tension Nominale (V) 220-240V-CA Type de LED SMD 2835	Puissance (W)	24
Type de LED SMD 2835	Capteur	Non
The state of the s	Tension Nominale (V)	220-240V-CA
Tonalité Blanc chaud	Type de LED	SMD 2835
	Tonalité	Blanc chaud





Variantes du produ	uit	
Référence	Attributs	
LN1577-B	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser)	
	Couleur du poiller. Bianic (utiliser)	
	Couled du boider. Bianc (dunser)	
	Couled ad bottler. Branc (duliser)	
	Couled an bottler. Branc (utiliser)	