

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



4W



Spot LED encastrable circulaire 4W - Découpe Ø77mm

Downlight LED circulaire encastré de 4W, avec un diamètre extérieur de 98 mm. Fabriqué en polycarbonate blanc, il offre un éclairage efficace sans bruit électromagnétique, ce qui le rend idéal pour les espaces intérieurs. Diamètre de coupe : Ø77mm.

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	98x98x25.5
Dimensions de coupe (mm)	Ø77-82
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	100
Forme	Circulaire
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000



Variantes du produit

Référence

Attributs

B1240-B-4W-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



B1240-B-4W-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



B1240-B-4W-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

