

Chip LED SMD 2835



Plafonnier LED étanche carré blanc 24W en saillie 2640LM IP54

Plafonnier LED de surface carré spécialement conçu pour les zones humides IP54 telles que les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les espaces extérieurs couverts. Haute efficacité de 110LM/W et faible consommation, seulement 24W. ✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	280x280x54
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Efficacité (Lm/w)	110
Forme	Cuadrado
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	24
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non



Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1720-C-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)

