



18W
LED
CCT
SYSTEM
IP20



Plafonnier LED rond BASIC CCT en saillie - 18W - IP20

Ref. B1292-R-CCT

Le plafonnier circulaire LED en saillie BASIC 18 W présente un design moderne et élégant, avec un diffuseur opale qui permet un éclairage intense et homogène, sans zones d'ombre ni ombres. Il intègre un sélecteur de température CCT, permettant d'ajuster la température de couleur entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6000 K). Il s'agit d'un luminaire à haute efficacité, d'une puissance de 18W qui émet un flux lumineux de 1400 lumens, parfait pour tout espace intérieur, ce qui permettra une grande économie d'énergie.

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Angle d'ouverture (°) | 120 |
| Certificats | CE, ROHS |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021) |
| CRI | 85-90 |
| Dimensions (mm) LxIxh | Ø255x55 |
| Dimmer | Non |
| Conducteur | Intérieur |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | normal |
| Garantie | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP | IP20 |
| Lumens (Lm) | 1400 |
| Matériau | Métal |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Montage | Surface |
| Orientable | Non |
| Puissance (W) | 18 |
| Plage de température | -20°C ~ +40°C |
| Tension Nominale (V) | 230 |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Tonalité | CCT |
| Usage extérieur | Non |



Durée de vie (h)

25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1292-R-CCT

