

Recessed circular LED downlight - 25W - Professional use - Ø190 mm

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	100
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensions de coupe (mm)	Ø187
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	114
Facteur de puissance (cosφ)	0,98
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Matériau	Aluminium
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	25

Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1264BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B1264BF	T° de lumière : 6500K (utiliser)	
B1264BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	