

Outdoor LED floodlight - 10W - 95lm/W - IP65

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
Dimensions (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	95
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Gammes de projecteurs	Série "Slim"
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Puissance (W)	10
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	Non
Usage extérieur	Oui

Utilisation recommandée	Jardin
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs
B1881-2-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)
B1881-2-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)
B1881-2-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)