



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Rez Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

LED downlight ugrađeni od 40W snage izrađeni od aluminija. Uključuje CCT sustav koji, putem odabira, omogućuje odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (6000K). Uključuje LIFUD upravljač i ima razinu zaštite IP44, što ga čini pogodnim za upotrebu u vlažnim okruženjima, a da nije izravno izložen tekućinama. Njegova instalacija je vrlo jednostavna i može se koristiti kako za kućne, tako i za komercijalne svrhe.



Product data

Kut otvora (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø230x39
Dimenzije rezanja (mm)	Ø205-220
Smanjivo	Da, zamjenjujući vozač
Vozač	Lifud
Faktor snage (cosφ)	0,9
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5000
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	40
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C



Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

