

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Ugrađeni LED cilindrični downlight 4W - Promjer Ø77mm

Ugradna LED kružna downlight svjetilka od 4W, s vanjskim promjerom od 98mm. Izrađen od bijelog polikarbonata, nudi učinkovito osvjetljenje bez elektromagnetskih smetnji, idealno za unutarnje prostore. Promjer rezanja: Ø77mm.

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	98x98x25.5
Dimenzije rezanja (mm)	Ø77-82
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblik	Cirkular
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1240-B-4W-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B1240-B-4W-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

