

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Ugradni LED downlight kvadratni 22W Izrez 190 x 190 mm

LED Ugradne svjetiljke kvadratnog oblika snage 22W. Vanjski promjer Ø224mm, dubina 27.5mm i promjer rezanja Ø190mm. Slim downlight izrađen je od kućišta od polikarbonata s bijelim ukrasnim dijelom i difuzorom od opalnog polikarbonata koji osigurava homogenu i intenzivnu svjetlost. Savršeni downlighti za profesionalnu i kućnu upotrebu. Zahvaljujući DOB-u, to je rasvjetno tijelo koje ne emitira nikakvu buku niti ima treperenje. Izvrsna kombinacija učinkovitosti i kvalitete dizajna. 22W 230V 120° IP20

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	224x224x27.5
Dimenzije rezanja (mm)	Ø190-200
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblik	Cuadrado
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2200
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra



Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Kuhinje
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W