



Panel LED slim 120X60cm - Upravljač PHILIPS - 72W - UGR19

Ugradni LED panel s PHILIPS driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i naprednu tehnologiju koja omogućava snažno, ujednačeno osvetljenje u tri nijanse: toploj bijeloj (3000K), neutralnoj bijeloj (4000K) i hladnoj bijeloj (6000K). To je visoko učinkovito svjetlo snage 72W s luminozitetom od 90lm/w. Ugrađen je mikro-prizmatički difuzor koji osigurava osvetljenje bez zasljepljivanja (UGR≤19), idealno za uredske prostore, konferencijske sale, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reprodukuje boje vrlo slično prirodnom svjetlu. Panel se može montirati na spuštene stropove ili ugraditi izravno u gipsane ploče putem okvira za ugradnju (nije uključeno).



Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x60
Vozač	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	90
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	72
Raspon temperature	-18°C ~ +55°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 4014
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR19



Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Uredi, Trgovina, Parking
Radni vijek (h)	25000
Lumeni (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B5234-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	