



LED panel tanak 60x60cm - Upravljač OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

Ugradna LED panel svjetla s OSRAM driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućuje snažno, ravnomjerno osvjetljenje u neutralnoj bijeloj nijansi (4000K). To je visoko učinkovito svjetlo s snagom od 40W i svjetlosnim tokom od 4000 lumena. Ugrađen je mikro-prizmastični difuzor koji osigurava osvjetljenje bez bljeskova (UGR=18), idealno za urede, konferencijske dvorane, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boje (CRI>90), reproducira boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Njegova instalacija je jednostavna i brza, te omogućuje regulaciju putem TRIAC-a ili DALI-a.

Product data

T° svjetlosti	4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimenzije (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimenzije LED panela	60x60
Smanjivo	Opcionalno, zamjenjujući upravljač
Vozač	Vanjski, Osram
Učinkovitost (Lm/w)	106
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumeni (Lm)	4000
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	40
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Vrsta LED-a	SMD 2835



Tonalitet	Bela neutra
UGR	UGR18
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B5235-UGR18-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	