

24W

LED

100
lm/W

Ugradna LED plafonjera Slim 24W - Promjer Ø275mm

Ugradni LED downlight snage 24W. Okruglog oblika s vanjskim promjerom Ø295mm, dubine 30mm i promjera rezanja Ø275mm. Izrađen od polikarbonatnog kućišta kružne strukture s bijelim lakiranim okvirom. Difuzor od opal polikarbonata koji emitira homogenu svjetlost. Ova vrsta downlighta idealna je za kućnu i profesionalnu upotrebu. Bez treperenja i bilo kakve elektromagnetske buke. Izvrsna kombinacija učinkovitosti i kvalitete dizajna. 24W 230V 120° IP20

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	295x295X30
Dimenzije rezanja (mm)	Ø275-285
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	80
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2000
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra



Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1243-B-24W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 24W LED 800lm