





Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

PACK X 5 LED projektora 50W kompaktne izvedbe, s metalnim kućištem i staklenim difuzorom. Oni su orijentabilni i imaju učinkovitost od 95lm/W. Prikladni za vanjsku upotrebu zahvaljujući svom IP65 zaštitnom stupnju. Dostupni u 3 nijanse: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K).



Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Visoko	35mm
Ankora	148mm
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Smanjivo	Ne
Vozač	Unutarnji
Učinkovitost (Lm/w)	86
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	normalan
Gama projektora	Serija "Slim", Paketi
Jamstvo	3 godine
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Dugo	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Da



Snaga (W)	50
Raspon temperature	-18°C ~ +55°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna
UGR	Ne
Vanjska upotreba	Da
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1883-5-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 LOT OF 5 IP65 50W
K1883-5-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 LOT OF 5 IP65 50W
K1883-5-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 LOT OF 5 IP65 50W