


KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Potpuni set za osvijetljavanje sastavljen od: Fiksni ugradbeni reflektor Ø93mm s niskim UGR-om - Bjela boja GU10 LED žarulja od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljke od predžičane keramike.



Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti), Bijela i Zlatna (koristi), Bijela i Srebrna (koristiti), Bijela i Crna (koristiti), Bijelo i Crveno (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	100
Čaška	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø93x53mm
Udaljenost rezanja (mm)	Ø85
Učinkovitost (Lm/w)	130
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR18
Vanjska upotreba	Ne



Product variants

Reference	Attributes
K930-85-R-B-BC	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-B-BN	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BC	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BF	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-BD-BN	Boja kućišta : Bijela i Zlatna (koristi), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BC	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BF	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K930-85-R-BN-BN	Boja kućišta : Bijela i Crna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BP-BF	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BP-BN	Boja kućišta : Bijela i Srebrna (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BC	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BF	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K930-85-R-BR-BN	Boja kućišta : Bijelo i Crveno (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K930-85-R-N-BC	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K930-85-R-N-BF	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	