

LED površinski plafon 6W Visoka Efikasnost

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	123x123x35
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblik	Cirkular
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	600
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835

Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1230-B-6W-BF	T° svjetlosti : 6500K (koristiti)
B1230-B-6W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)