

Mini LED Downlight 2W - OSRAM čip - Nizak UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø30x24
Dimenzije rezanja (mm)	25
Vozač	Lifud
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Jamstvo	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materijal	Aluminij
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	200 - 240V AC
Tonalitet	Topla bijela
UGR	UGR18
Vanjska upotreba	Ne

Product variants

Reference	Attributes
B1250-B-270	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1250-B-4000	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)
B1250-B-6000	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6500K (koristiti)
B1250-N-270	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B1250-N-4000	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)
B1250-N-6000	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6500K (koristiti)