

# LED COB trak 24V DC - 12W/m - 8mm - IP20 - Rolada od 5 metara - Rezanje svaka 4,5 cm

## Product data

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svjetlosti              | 2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Ljepilo                    | 3M                                                        |
| Širina staze (mm)          | 8                                                         |
| Kut otvora (°)             | 120                                                       |
| Certifikati                | CE, ROHS                                                  |
| CRI                        | 90-95                                                     |
| Smanjivo                   | Da                                                        |
| Udaljenost rezanja (mm)    | 40                                                        |
| Učinkovitost (Lm/w)        | 123                                                       |
| Frekvencija (Hz)           | 50 - 60                                                   |
| Frekvencija korištenja     | normalan                                                  |
| Rasvjeta svježih proizvoda | da                                                        |
| IP                         | IP20                                                      |
| Kelvin (K)                 | 4000, 6000, 2700                                          |
| N° Čipova/metar            | 320                                                       |
| Snaga/m (W/m)              | 12                                                        |
| Nomin tension (V)          | 24V DC                                                    |
| Vrsta LED-a                | COB                                                       |
| Tonalitet                  | Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra                   |
| Vanjska upotreba           | Ne                                                        |

Preporučena upotreba

Osvjetljenje svježih proizvoda, PEKARE

### Product variants

| Reference   | Attributes                         |
|-------------|------------------------------------|
| B1559-5-270 | T° svjetlosti : 2700°K (koristiti) |
| B1559-5-BF  | T° svjetlosti : 6000K (koristiti)  |
| B1559-5-BN  | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |