

T8 LED cijev 150 cm 24W visoka učinkovitost 140 LM/W

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	330
Čaška	G13
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	D
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø26x1500
Smanjivo	Ne
Vozač	Unutarnji
Učinkovitost (Lm/w)	140
Faktor snage (cosφ)	0,95
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materijal	Plastika
Materijalni difuzor	Kristal
Orijentabilan	Ne
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne

Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Vrsta cijevi	T8
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	Ne
Vanjska upotreba	Da, s hermetičkim svjetiljkama
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4011-5-150BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)
B4011-5-150BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)
B4011-5-150BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

