

# Tubularna vodonepropusna svjetiljka za industrijsku upotrebu - 120cm - 30W - IP67 - IK10

## Product data

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| T° svjetlosti                            | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti) |
| Kut otvora (°)                           | 120                                    |
| Certifikati                              | CE, ROHS                               |
| Dimenzije (mm) LxIxh                     | ø84,5x1200mm                           |
| Smanjivo                                 | Ne                                     |
| Vozač                                    | Unutarnji                              |
| Frekvencija korištenja                   | Intenzivno                             |
| Jamstvo                                  | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine    |
| IP                                       | IP68                                   |
| Kelvin (K)                               | 3000, 4000                             |
| Lumeni (Lm)                              | 5000, 4190                             |
| Montiranje                               | Obustava                               |
| Orijentabilan                            | Ne                                     |
| Snaga (W)                                | 30                                     |
| Raspon temperature                       | -20°C ~ +40°C                          |
| Sensor translates to Croatian as Sensor. | Ne                                     |
| Tonalitet                                | Topla bijela, Bela neutra              |
| Vanjska upotreba                         | Da                                     |
| Radni vijek (h)                          | 25000                                  |

## Product variants

| Reference   | Attributes                         |
|-------------|------------------------------------|
| B8490-120BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti) |
| B8490-120BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |