



RGB/RGBW Dimmer PMW Controller - 12-36VDC(4 channels, 5A/channel) - RF Receiver - Sunricher Perfect RF

Ref. SR-1009FA

Dimmelhető RGB/RGBW vezérlő LED szalagokhoz, tartós anyagokból készült, kiváló szigeteléssel, ami biztonságossá, megbízhatóvá és tartóssá teszi. 4 csatornával rendelkezik, mindegyik legfeljebb 5A áramerősséggel, és 12-36V DC feszültség tartományt támogat. Beépített PWM vezérlő technológiával rendelkeznek, és széles választékú távirányítókkal kompatibilis, lehetővé téve az LED szalagok vagy LED világítótestek vezérlését egyszínű, RGB és RGBW módban.

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Színellenőrzés	RGBW
Dimenziók (mm) HxLxSz	180x46x22
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	5A/csatorna
IP	IP20
Anyag	Műanyag

Csatornák száma	4
Teljesítmény (W)	240-720
Hőmérsékleti tartomány	-20°C~+50°C
Érzékelő	Igen
Névleges Feszültség (V)	12-36V DC
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-1009FA