

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Beépíthető kerek LED Downlight 4W - Ø77mm vágás

4W beépíthető kerek LED downlight, 98mm külső átmérővel. Fehér poli-karbonátból készült, hatékony világítást biztosít elektromágneses zaj nélkül, így ideális belső térbe. Vágási átmérő: Ø77mm.

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	98x98x25.5
Vágási méretek (mm)	Ø77-82
Dimmerelhető	Nem
Hatékonyság (Lm/w)	100
Forma	Körlevél
Használati gyakoriság	normál
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Névleges Feszültség (V)	230
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° fény : 3000°K (használni)



B1240-B-4W-BF

T° fény : 6000K (használ)



B1240-B-4W-BN

T° fény : 4000°K (használat)

