



## Beépíthető LED jelzőfény a talajba 0,5W - 12V DC - IP67 - Ø60mm

Recessed ground marker IP67 Ø60x29,5mm 0.5W (6 SMD3350) 12V-DC vízálló csatlakozóval, rozsdamentes acélból és opál polikarbonátból készült, meleg fehér, hideg fehér vagy kék fényt bocsát ki (a választott modelltől függően). LED jelzéshez/díszítéshez. 12V-DC tápegység szükséges (nem tartozék) 12VDC - 0.5W Ø60x29,5mm ≈Ø53 IP67



### Product data

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| T° fény               | 3000°K (használni), 4000°K (használat), Kék (használni) |
| Nyitási szög (°)      | 120                                                     |
| Tanúsítványok         | CE, ROHS                                                |
| Dimenziók (mm) HxLxsz | Ø60x29,5                                                |
| Garancia              | Jogi garancia szerint: 3 év                             |
| IP                    | IP67                                                    |
| Kelvin (K)            | 3000, 4000                                              |
| Lumének (Lm)          | 7                                                       |
| Anyag                 | Rozsdamentes acél                                       |
| Anyag diffúzor        | Polikarbonát                                            |
| Összeszerelés         | Földbe építhető                                         |
| LED típusa            | SMD 2835                                                |
| Tonalitás             | Meleg fehér, Semleges fehér, Kék                        |
| Külső használatra     | Igen                                                    |
| Élettartam (h)        | 25000                                                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

BA50010-AZ

T° fény : Kék (használni)



BA50010-BC

T° fény : 3000°K (használni)



BA50010-BN

T° fény : 4000°K (használat)

