

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 2-12V 8W multicurrent (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

A LIFUD LF-AAD008-0700-12 driver egy állandó áramú LED driver, amely 8W teljesítményű. Ez a driver 3 állású kapcsolóval módosítható. A termék 0,1 és 100% között dimmelhető. A névleges bemeneti feszültség határértéke 220-240V, míg a kimenet 2-12V. A kimeneti áram a DIP kapcsoló segítségével 350mA és 700mA között állítható, 50mA lépésközzel.

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kimeneti áram mA	350-700mA
Dimenziók (mm) HxLxSz	29,8x142,1x20,5mm
Dimmerelhető	0%-100% (0,1%)
Frekvencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Maximális teljesítmény (W)	8W
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Vezérlőrendszer	DALI
Kimeneti feszültség (V)	2-12V
Névleges Feszültség (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference	Attributes
LF-AAD008-0700-12	