

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD Driver LF-GSD012YK a DALI-2 DT8 sorozatból egy állandó áramú LED meghajtó 12W teljesítménnyel, dimmelhető CCT Dali funkcióval. A bemeneti feszültség tartomány 220-240V, a kimeneti feszültség pedig 9-42V. A kimeneti áram 100mA-ról 350mA-ra állítható a DIP kapcsoló segítségével, 50mA lépésekben. Maximális terhelés 83%(230VAC).

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kimeneti áram mA	100-350mA
Dimenziók (mm) HxLxsz	39.9x121x25
Dimmerelhető	0%-100% (0,1%)
Frekvencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K színhőmérséklet (CCT)
Anyag	Műanyag
Maximális teljesítmény (W)	12W
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Kimeneti feszültség (V)	9-42V
Névleges Feszültség (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK