




Pack of 4 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

4 darabos sülyesztett LED panel csomag 120x60cm - PHILIPS tápegységgel. A panelek egy elegáns, ultravékony dizájnt és korszerű technológiát mutatnak be, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy erőteljes, egyenletes világítást biztosítsanak 3 árnyalatban: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Magas hatékonyságú lámpatestek, 72W teljesítménnyel és 5900 lumen fényárammal. Beépítenek egy mikro-prizmatikus diffúzort, amely biztosítja a vakításmentes világítást (UGR≤19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Köszönhetően a magas színvisszaadási indexüknek (CRI>80), a színeket nagyon hasonlóan reprodukálják, mint a természetes fény. A panelek álmennyezetre szerelhetők, vagy közvetlenül a gipszkartonba sülyeszthetők egy sülyesztett kerettel (nem tartozék).

Product data

T° fény	Fehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)
Nyitási szög (°)	160
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energihatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1195 x 595 x 7
LED Panel Méretek	120x60
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	5900
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ +55°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 4014
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Szállodák, Irodák, Kereskedelem, Parkolás
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-4	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5234-BN-4	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	