



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

A 120 x 30 cm-es beépített LED panel ultra vékony kialakítással és korszerű technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagy teljesítményű és egyenletes világítást. Magasan hatékony, 44W teljesítménnyel és 2900 lumen fényerővel rendelkezik. A TRIAC szabályozó meghajtót tartalmaz, amely lehetővé teszi a fényintenzitás beállítását. Köszönhetően alacsony fényvisszaverődésének, UGR19, ez a panel kiváló vizuális kényelmet nyújt. A három árnyalatban kapható: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).



Product data

T° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1200 x 300 x 6
Vágási méretek (mm)	1200x300
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Igen
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	2900
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)



K5236-TRIAC-BF

T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)



K5236-TRIAC-BN

T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

