

Felszíni 6W-os LED mennyezeti lámpa Magas Hatékonyság

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6500K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxIxsz	123x123x35
Dimmerelhető	Nem
Hatékonyság (Lm/w)	100
Forma	Körlevél
Használati gyakoriság	normál
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	600
Anyag	Polikarbonát
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Névleges Feszültség (V)	230
LED típusa	SMD 2835

Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-6W-BC	T° fény : 3000°K (használni)	—
B1230-B-6W-BF	T° fény : 6500K (használni)	—
B1230-B-6W-BN	T° fény : 4000°K (használat)	—