

LED szalag 24V DC - 18W/m - Egyszínű - 10mm - IP20 - 5 méteres tekercs - 120ch/m

Product data

T° fény 1800°K (használni), 2400°K (használni), 2700°K (használni), 3000°K (használni), 4000°K (használni), 5000°K (használni), 6000K (használni), Borostyán (használni)

Ragasztó	3M
A pálya szélessége (mm)	10
Nyitási szög (°)	120
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Dimenziók (mm) HxLxsz	5000x10
Dimmerelhető	Igen
A vágás távolsága (mm)	50
Hatékonyság (Lm/w)	110
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	normál
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Chip/száz méter	120
Teljesítmény/m (W/m)	18
Névleges Feszültség (V)	24V DC
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér, Extra meleg fehér, Extra meleg fehér plusz

Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1552-180	T° fény : 1800°K (használni)	
B1552-240	T° fény : 2400°K (használni)	
B1552-270	T° fény : 2700°K (használni)	
B1552-5K	T° fény : 5000°K (használni)	
B1552-AMB	T° fény : Borostyán (használni)	

Reference	Attributes	
B1552BC	T° fény : 3000°K (használni)	
B1552BF	T° fény : 6000K (használ)	
B1552BN	T° fény : 4000°K (használat)	