

# Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

## Product data

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° fény                     | 3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ) |
| Magas                       | 35mm                                                    |
| Szélesség                   | 148mm                                                   |
| Nyitási szög (°)            | 120                                                     |
| Tanúsítványok               | CE, ROHS                                                |
| Energiahatékonysági osztály | F                                                       |
| CRI                         | 80-85                                                   |
| Dimmerelhető                | Nem                                                     |
| Játékos                     | Belső                                                   |
| Hatékonyság (Lm/w)          | 86                                                      |
| Frekvencia (Hz)             | 50 - 60                                                 |
| Használati gyakoriság       | normál                                                  |
| Projektor tartomány         | „Slim” sorozat, Csomagok                                |
| Garancia                    | 3 év                                                    |
| IP                          | IP65                                                    |
| Kelvin (K)                  | 3000, 6000                                              |
| Hosszú                      | 230 mm                                                  |
| Lumének (Lm)                | 4569, 4584                                              |
| Anyag                       | Alumínium                                               |
| Anyag diffúzor              | Kristály                                                |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Összeszerelés           | F surface                |
| Orientálható            | Igen                     |
| Teljesítmény (W)        | 50                       |
| Hőmérsékleti tartomány  | -18°C ~ +55°C            |
| Érzékelő                | Nem                      |
| Névleges Feszültség (V) | 230                      |
| LED típusa              | SMD 2835                 |
| Tonalitás               | Meleg fehér, Hideg fehér |
| UGR                     | Nem                      |
| Külső használatra       | Igen                     |
| Élettartam (h)          | 25000                    |

### Product variants

| Reference  | Attributes                   |
|------------|------------------------------|
| K1883-2-BC | T° fény : 3000°K (használni) |
| K1883-2-BF | T° fény : 6000K (használ)    |
| K1883-2-BN | T° fény : 4000°K (használat) |