

120X30 cm-es slim LED panel - Philips driver - 44W - UGR19 - Szerelési KITTEL

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	2900
Anyag	Műanyag
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram

LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Szállodák, Irodák, Kereskedelem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° fény : 3000°K (használni)
B4290-BF	T° fény : 6000K (használ)
B4290-BN	T° fény : 4000°K (használat)